

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **ECHIPAMENT MILITAR – TESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2022**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **LICITAȚIA DESCHISĂ**
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Agentia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării

2. IDNO: 1006601001229

3. Adresa mun. Chisinău, sos. Hîncești 84

4. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 28/ 25 21 49/ 25 20 71/ 25 23 00/ fax: 25 20 49

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dumitru.negoita@army.md, tatiana.marian@army.md și https://www.army.md/.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)																																																																																																																								
Lotul 1																																																																																																																														
1.	9260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat woodland, de tip Rip-Stop	m/l	24000	<p style="text-align: center;">TABELUL indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland, de tip Rip-Stop</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Un. măs.</th> <th style="width: 60%;">Indici calitativi</th> <th style="width: 10%;">Unitatea de măsură</th> <th style="width: 25%;">Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td style="text-align: center;">gr/m²</td> <td style="text-align: center;">245±5</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Rezistența, baturi, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La firecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La firecare umeză (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baturi)</td> <td style="text-align: center;">baturi</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">± 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">150 ± 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td style="text-align: center;">m.l.</td> <td style="text-align: center;">≥ 70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 1250</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 950</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.</td> <td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">fire</td> <td style="text-align: center;">370±5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bățătură</td> <td style="text-align: center;">fire</td> <td style="text-align: center;">210±3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td style="text-align: center;">cicluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 5000</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10.</td> <td>Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td style="text-align: center;">mcg/gr</td> <td style="text-align: center;">< 500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">≥ 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td style="text-align: center;">dm³/m²</td> <td style="text-align: center;">≥ 20</td> </tr> </tbody> </table>	Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	245±5	Rezistența, baturi, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		La firecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		La firecare umeză (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)				- urzeală	%	± 2		- bățătură	%	± 2	5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2	6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70	7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1250		- bățătură	N (kgc)	≥ 950	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	370±5		- bățătură	fire	210±3	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 5000	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20	2472000,00
Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																											
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)																																																																																																																											
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	245±5																																																																																																																											
Rezistența, baturi, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																														
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																													
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																													
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	La firecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	La firecare umeză (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baturi)	baturi	≥ 4																																																																																																																											
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 III 9 O1)																																																																																																																													
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																											
	- bățătură	%	± 2																																																																																																																											
5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2																																																																																																																											
6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70																																																																																																																											
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																												
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1250																																																																																																																											
	- bățătură	N (kgc)	≥ 950																																																																																																																											
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																													
	- urzeală	fire	370±5																																																																																																																											
	- bățătură	fire	210±3																																																																																																																											
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 5000																																																																																																																											
Indici fizico-igienici																																																																																																																														
10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500																																																																																																																											
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																											
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																											

					<p>Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.</p> <p>Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina /vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.</p> <p>Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.</p>
--	--	--	--	--	---

Lotul 2

					<p align="center">TABELUL indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat woodland de tip SATIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Un. măs.</th> <th>Indicii calitativi</th> <th>Unitatea de măsură</th> <th>Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td>%</td> <td>60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td>gr/m²</td> <td>345 ± 5</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)</td> <td>mmH₂O</td> <td>≥ 200</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 bahuri)</td> <td>bahuri</td> <td>≥ 4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111901)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>%</td> <td>± 2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td>cm</td> <td>150± 2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Lungimea ruloului (întreg)</td> <td>m.l.</td> <td>≥ 50</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucați cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td>N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bătătură</td> <td>N (kgc)</td> <td>≥ 1300</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Rezistența la uzură</td> <td>cicluri</td> <td>≥ 3500</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Indici fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td>mcg/gr</td> <td>< 1000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td>%</td> <td>≥ 6</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td>dm³/m²</td> <td>≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST161-86.</p> <p>Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/ vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante.</p> <p>Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a Armatei Naționale pe adresa str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu reflectarea cerințelor menționate mai sus.</p> <p>Termen de livrare: până la 30 iunie 2022.</p>	Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345 ± 5	3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	≥ 200	Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111901)				- urzeală	%	± 2		- bătătură	%	± 2	6.	Lățimea ruloului	cm	150± 2	7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50	8.	Sarcina de rupere a unei bucați cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1500		- bătătură	N (kgc)	≥ 1300	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20
Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																		
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester																																																																																																																		
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345 ± 5																																																																																																																		
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	≥ 200																																																																																																																		
Rezistența, bahuri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																					
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																				
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																				
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 bahuri)	bahuri	≥ 4																																																																																																																		
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C111901)																																																																																																																				
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																		
	- bătătură	%	± 2																																																																																																																		
6.	Lățimea ruloului	cm	150± 2																																																																																																																		
7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 50																																																																																																																		
8.	Sarcina de rupere a unei bucați cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																			
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1500																																																																																																																		
	- bătătură	N (kgc)	≥ 1300																																																																																																																		
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500																																																																																																																		
Indici fizico-igienici																																																																																																																					
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																		
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																		
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																		

Valoarea estimativă totală

3732000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant Pentru fiecare lot în parte

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău, conform termenilor indicați în rubrica „Specificarea tehnică deplină solicitată”.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 23.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
2.	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
3.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
4.	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligativiu
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligativiu

17. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, (conform datelor bancare pct.39 din anunț).

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA (conform pct.39 din anunț).

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: *perioada de 30 zile între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, conform al.6), art.47, Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, din motivul necesităților stringente ale Armatei Naționale. Documentația de atribuire va fi publicată pe site-ul oficial al Armatei Naționale, la rubrica Infocentru → Achiziții publice → Anunțuri de achiziționare.*
<https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149&submenuheader=5>

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se va utiliza licitația electronică,*

- numărul de runde;
- pasul minim pentru licitare electronică.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu sunt.**

22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MDL**

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut.*

Conform art. 20 alin.(8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de **3 zile lucrătoare**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAЕ, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativiu
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
4.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la specificațiile solicitate	Certificate de conformitate însoțite de rapoarte de încercări, care au stat la baza întocmirii acestora, emise de organisme de certificare acreditate și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În documentele solicitate vor fi reflectați indicii conform specificării tehnice deplin solicitate.	Obligativiu

Conform art.26 alin.(8), Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit. c), Legea 131/2015).

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-
-	-	-

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA „RSAP”;
- pe: conform SIA „RSAP”.

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Cererile de participare vor fi depuse conform pct.16 din anunț

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Țtefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu.

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu.

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 94 din 03.12.2021

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP”

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și

Agenției Achiziții Publice (conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020).

3. Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (original), în mărime de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2022) conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată-original), conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601001229**

IBAN: **MD28TRPCAA518410A00572AA**

cu nota “Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

4. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu VOINU